

AM · PM

FMCBMRFV01

LIBRE • GEM • X-JOY • X-JOY S

GEBRAUCHSANLEITUNG / MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



F60726XX*

F90A722XX*

F85A726XX*

F85B726XX*

*XX = 00/19/22/55

*XX = 00	Galvanische NiCr, Beschichtung, chrom	*XX = 22	Lackierung, Mattschwarz
	NiCr galvanic coating, chrome		Painted coating, matte black
	NiCr гальваническое покрытие, хром		Окрашенное покрытие, матовый черный
*XX = 19	Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD), gebürstetes Gold	*XX = 55	Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD), Gunmetal
	Physical Vapor Deposition (PVD), brushed gold		Physical Vapor Deposition (PVD), gun metal
	Вакуумное напыление(PVD), матовое золото		Вакуумное напыление(PVD), оружейный металл

DEU • ENG • RUS



Wichtige Hinweise zur Montage

Es ist zwingend erforderlich die Armaturen ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitärfachhandwerker montieren zu lassen.

Wir empfehlen bei der Montage stets das Tragen den Handschuhen, um eventuelle Schnittwunden oder andere Verletzungen zu vermeiden. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten (insbesondere Beachtung der DIN EN 1717). Vor der Installation des Armaturen muss der Druck von Kalt- und Warmwasser mithilfe von Reduzierstücken (separat erhältlich) ausgeglichen werden, die die Wasserversorgung des Raums regulieren.



WARNUNG

Bei Frostgefahr Hausanlage zunächst entleeren.

Technische Daten

Parameter der Wasserversorgung	Betriebsbereich	
	Maximal	Empfohlen
Druck, MPa	0,05-1	0,3
Druckunterschied zwischen Kalt- und Heißwassertemperatur, %	±10	0
Heißwassertemperatur, °C	≤75	55-65
Kaltwassertemperatur, °C	≥5	10-20

Thermische Desinfektion: 70°C (3 Min). Das Produkt ist nur für Trinkwasser bestimmt. Es wird dringend empfohlen, an den Eingängen zur Hauswasserversorgung Filter mit einer Maschenweite von ≤ 100 Mikrometern zu verwenden. Armaturen eignen sich für Elektro- oder Gas-Durchlauferhitzer, wenn sie über ausreichend Leistung verfügen, um die empfohlene Warmwassertemperatur bereitzustellen.



Pflegehinweis

Zur Vermeidung von Kalkablagerungen auf dem Produkt wird eine regelmäßige Reinigung des Produktes empfohlen. Das Produkt sollte mit einer neutralen Seifenlösung gewaschen, mit Wasser abgespült und mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Rückstände von Seife, Shampoo und Duschgel können ebenfalls Schäden auf der Oberfläche verursachen. Solche Rückstände sollten gründlich mit klarem Wasser entfernt werden. Um Beschädigungen der Oberflächen des Produktes zu vermeiden, dürfen keine Scheuermittel oder Pasten zur Reinigung verwendet werden. Um Farbveränderungen der Chromoberflächen zu vermeiden, dürfen keine aggressiven chemischen Säuren, Alkalien, Azeton, Ammoniumchlorid oder andere chlorhaltigen Komponenten zur Pflege verwendet werden. Der Hersteller behält sich ohne Ankündigung das Recht vor, Änderungen der Konstruktion, des Design oder der Zusammenstellung vorzunehmen.



Important notes about installation

The product must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.

To prevent injuries gloves should be worn during installation.

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended).

The hot and cold water supplies must be equal pressured before installation of mixers by water pressure reducers (purchased separately) at the water supply inlets to the house.



WARNING

Drain system completely if danger of frost.

Technical Data

Water supply parameters	Operating range	
	Maximum	Recommended
Pressure, MPa	0,05-1	0,3
Pressure difference between cold and hot water, %	±10	0
Hot water temperature, °C	≤75	55-65
Cold water temperature, °C	≥5	10-20

Thermal disinfection: 70°C (3 min).

The product is intended for drinking water only.

It is strongly recommended to use filters with a mesh size of ≤ 100 microns at the inlets to the house water supply.

Products are suitable to electric or gas instantaneous water heaters if they have sufficient power output to provide the recommended hot water temperature.



Maintenance recommendations

To avoid lime spots at the product it is recommended to be regularly cleaned.

The cleaning should be carried out by soap solution with the following rinse with water and removing moisture by dry soft cloth.

Remains of liquid soap, shampoo and shower gel may also cause damages of decorative cover. In case of their penetration onto the diverter housing it should be thoroughly cleaned with clean water

To avoid damages of product surface it is forbidden to use abrasive solutions and pastes for its cleaning.

To avoid changes color of decorative cover it is forbidden to use chemicals for cleaning that contain aggressive chemical substances of acids, alkali, ammonium chloride and other components containing chlorine.

Producer reserves the right without prior notice to introduce alterations into design and component parts of devices.



Важные замечания по установке

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом. Во избежание травм рекомендуется использование перчаток. При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами (рекомендуется соответствие нормам DIN EN 1717). Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи редукторов (приобретаются отдельно), регулирующих подачу воды в помещение.



ВНИМАНИЕ

При возникновении опасности заморозков, полностью слейте воду из системы.



Рекомендации по уходу

Изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой. Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой. Запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты, а также абразивные средства и пасты. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Технические данные

Параметры водопроводной сети	Рабочий диапазон	
	Максимальный	Рекомендуемый
Давление, МПа	0,0-5	0,3
Разница давления холодной и горячей воды, %	±10	0
Температура горячей воды, °C	≤75	55-65
Температура холодной воды, °C	≥5	10-20

Термическая дезинфекция: 70°C (3 мин.). Изделие предназначено только для питьевой воды. Настоятельно рекомендуется применять фильтры грубой очистки с размером ячейки не более 100 мкм на входе в домовую водораспределительную сеть. Допустимо использование электрических или газовых проточных водонагревателей, если они имеют достаточную мощность, чтобы обеспечить рекомендуемую температуру горячей воды.



Artikelnummer Product code Артикул	 0,3 Мпа, L/Min	
		Durchflussklasse Flow rate class Класс энергоэффективности
F60726XX*	5-6	A
F90A722XX*	5-6	A
F85A726XX*	5-6	A
F85B726XX*	5-6	A
*XX = 00/19/22/55		

Срок службы - 10 лет




Гарантийный срок эксплуатации с момента продажи - 10 лет*

Гарантийный срок хранения с даты производства - 5 лет

* Подробные условия предоставления гарантии приведены в гарантийном талоне или по ссылке:
<https://aqua-warranty.ru/>



AM·PM






Libre F60726XX

DEU Einhebel-Waschtischarmatur

ENG Single-lever basin mixer

RUS Смеситель для умывальника






Gem F90A722XX

DEU Einhebel-Waschtischarmatur

ENG Single-lever basin mixer

RUS Смеситель для умывальника






X-Joy
F85A726XX

DEU Einhebel-Waschtischarmatur

ENG Single-lever basin mixer

RUS Смеситель для умывальника




X-Joy S
F85B726XX

DEU Einhebel-Waschtischarmatur



ENG Single-lever basin mixer

RUS Смеситель для умывальника


Libre F60726XX






Gem F90A722XX




**X-Joy
F85A726XX**




**X-Joy S
F85B726XX**






#	Ersatzteil/Spare part/ Запчасть	Rohstoff/Raw Material/ Материал	Stk./ Pcs./ Шт.
1	Ausgusskörper	Messing CC757S*	1
	Spout body	Brass CC757S*	
	Корпус излива	Латунь ЛЦ40С	
2	Luftsprudler	ASM	1
	Aerator		
3	Аэратор	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Sicherungsschraube		
	Locking screw		
4	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	1
	Rosette Ø 80 mm	Edelstahl DIN EN 1.4372	
	Decorative rosette Ø 80 mm	Stainless Steel EN 1.4372	
5	Декоративная розетка Ø 80 мм	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	1
	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
6	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	3
	O-ring Ø15*2	Nitrilkautschuk NBR70	
	O-ring Ø15*2	Nitrile rubber NBR70	
7	Уплотнительное кольцо Ø15*2	Бутадиен-нитрильный каучук	1
	Sicherungsring	PTFE	
	Retaining ring	PTFE	
8	Стопорное кольцо	PTFE (ПТФЭ)	1
	Anschluss	Messing CW617N*	
	Connector	Brass CW617N*	
9	Соединитель	Латунь ЛС59-1	1
	O-ring Ø22*2,2	Nitrilkautschuk NBR70	
	O-ring Ø22*2,2	Nitrile rubber NBR70	
10	Уплотнительное кольцо Ø22*2,2	Бутадиен-нитрильный каучук	1
	Wasserdurchflussbegrenzer Ø14x5,2	ASM	
	Water flow restrictor Ø14x5,2		
11	Ограничитель расхода воды Ø14x5,2	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Netzfilter		
	Mesh filter		
12	Сеточный фильтр	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	1
	Körper	Messing CC757S*	
	Body	Brass CC757S*	
13	Корпус	Латунь ЛЦ40С	1
	Griffstopfen	Plastik ABS757	
	Cover	Plastic ABS757	
14	Заглушка	Пластик ABS757	1
	Sicherungsschraube	Edelstahl DIN EN 1.4372	
	Locking screw	Stainless Steel EN 1.4372	
15	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	1
	Griff	Zamak3	
	Handle	Zamak3	
16	Рукоятка	ЦАМ3	1
	Kappe	Plastik ABS757	
	Cartridge nut cover	Plastic ABS757	
17	Розетка гайки картриджа	Пластик ABS757	1
	Befestigungsring	Edelstahl DIN EN 1.4301	
	Cartridge nut	Stainless Steel EN 1.4301	
18	Крепление картриджа	Нержавеющая сталь 08X18H10	1
	Kartusche	ASM	
	Cartridge		
19	Картридж	Messing CW617N*	1
	Kartuschengehäuse		
	Cartridge housing		
20	Гнездо картриджа	Латунь ЛС59-1	1
	Rosette Ø 80 mm	Edelstahl DIN EN 1.4372	
	Decorative rosette Ø 80 mm	Stainless Steel EN 1.4372	
21	Декоративная розетка Ø 80 мм	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	1
	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
Уплотнительная прокладка		Бутадиен-нитрильный каучук	
Bruttogewicht, kg		1,6	
Gross weight, kg			
Масса брутто, кг			




#	Ersatzteil/Spare part/ Запчасть	Rohstoff/Raw Material/ Материал	Stk./ Pcs./ Шт.
1	Ausgusskörper	Messing CC757S*	1
	Spout body	Brass CC757S*	
	Корпус излива	Латунь ЛЦ40С	
2	Dichtung Ø23*Ø15*3 mm	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket Ø23*Ø15*3 mm	Nitrile rubber NBR70	
	"Уплотнительная прокладка Ø23*Ø15*3 mm"	Бутадиен-нитрильный каучук	
3	Luftsprudler	ASM	1
	Aerator		
	Аэратор		
4	Gehäuse	Messing CW617N*	1
	Housing	Brass CW617N*	
	Гнездо аэратора	Латунь ЛС59-1	
5	Sicherungsschraube	Edelstahl DIN EN 1.4372	2
	Locking screw	Stainless Steel EN 1.4372	
	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
6	O-ring Ø22*2,5	Nitrilkautschuk NBR70	2
	O-ring Ø22*2,5	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительное кольцо Ø22*2,5	Бутадиен-нитрильный каучук	
7	Rosette	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Decorative rosette	Stainless Steel EN 1.4372	
	Декоративная розетка	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
8	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	
9	Anschluss	Messing CW617N*	1
	Connector	Brass CW617N*	
	Соединитель	Латунь ЛС59-1	
10	O-ring Ø22*2	Nitrilkautschuk NBR70	1
	O-ring Ø22*2	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительное кольцо Ø22*2	Бутадиен-нитрильный каучук	
11	Körper	Messing CC757S*	1
	Body	Brass CC757S*	
	Корпус	Латунь ЛЦ40С	
12	Griffstopfen	Plastik ABS757	1
	Cover	Plastic ABS757	
	Заглушка	Пластик ABS757	
13	Sicherungsschraube	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Locking screw	Stainless Steel EN 1.4372	
	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
14	Griff	Zamak3	1
	Handle	Zamak3	
	Ручка	ЦАМЗ	
15	Kappe	Plastik ABS757	1
	Cartridge nut cover	Plastic ABS757	
	Розетка гайки картриджа	Пластик ABS757	
16	Befestigungsring	Edelstahl DIN EN 1.4301	1
	Cartridge nut	Stainless Steel EN 1.4301	
	Крепление картриджа	Нержавеющая сталь 08X18H10	
17	Kartusche	ASM	1
	Cartridge		
	Картридж		
18	Kartuschengehäuse	Messing CW617N*	1
	Cartridge housing	Brass CW617N*	
	Гнездо картриджа	Латунь ЛС59-1	
19	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	

Bruttogewicht, kg	1,6
Gross weight, kg	
Масса брутто, кг	



#	Ersatzteil/Spare part/ Запчасть	Rohstoff/Raw Material/ Материал	Stk./ Pcs./ Шт.
1	Ausgusskörper	Messing CC757S*	1
	Spout body	Brass CC757S*	
	Корпус излива	Латунь ЛЦ40С	
2	Dichtung Ø23*Ø15*3 mm	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket Ø23*Ø15*3 mm	Nitrile rubber NBR70	
	"Уплотнительная прокладка Ø23*Ø15*3 mm"	Бутадиен-нитрильный каучук	
3	Luftsprudler	ASM	1
	Aerator		
	Аэратор		
4	Gehäuse	Messing CW617N*	1
	Housing	Brass CW617N*	
	Гнездо аэратора	Латунь ЛС59-1	
5	Sicherungsschraube	Edelstahl DIN EN 1.4372	2
	Locking screw	Stainless Steel EN 1.4372	
	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
6	O-ring Ø22*2,5	Nitrilkautschuk NBR70	2
	O-ring Ø22*2,5	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительное кольцо Ø22*2,5	Бутадиен-нитрильный каучук	
7	Rosette Ø 80 mm	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Decorative rosette Ø 80 mm	Stainless Steel EN 1.4372	
	Декоративная розетка Ø 80 мм	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
8	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	
9	Anschluss	Messing CW617N*	1
	Connector	Brass CW617N*	
	Соединитель	Латунь ЛС59-1	
10	O-ring Ø22*2	Nitrilkautschuk NBR70	1
	O-ring Ø22*2	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительное кольцо Ø22*2	Бутадиен-нитрильный каучук	
11	Körper	Messing CC757S*	1
	Body	Brass CC757S*	
	Корпус	Латунь ЛЦ40С	
12	Griffstopfen	Plastik ABS757	1
	Cover	Plastic ABS757	
	Заглушка	Пластик ABS757	
13	Sicherungsschraube	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Locking screw	Stainless Steel EN 1.4372	
	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
14	Griff	Zamak3	1
	Handle	Zamak3	
	Ручьятка	ЦАМ3	
15	Kappe	Plastik ABS757	1
	Cartridge nut cover	Plastic ABS757	
	Розетка гайки картриджа	Пластик ABS757	
16	Befestigungsring	Edelstahl DIN EN 1.4301	1
	Cartridge nut	Stainless Steel EN 1.4301	
	Крепление картриджа	Нержавеющая сталь 08X18H10	
17	Kartusche	ASM	1
	Cartridge		
	Картридж		
18	Kartuschengehäuse	Messing CW617N*	1
	Cartridge housing	Brass CW617N*	
	Гнездо картриджа	Латунь ЛС59-1	
19	Rosette Ø 80 mm	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Decorative rosette Ø 80 mm	Stainless Steel EN 1.4372	
	Декоративная розетка Ø 80 мм	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
20	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	

Bruttogewicht, kg	1,6
Gross weight, kg	
Масса брутто, кг	




#	Ersatzteil/Spare part/ Запчасть	Rohstoff/Raw Material/ Материал	Stk./ Pcs./ Шт.
1	Ausgusskörper	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Spout body	Stainless Steel EN 1.4372	
	Корпус излива	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
2	Dichtung Ø21*Ø15*2 mm	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket Ø21*Ø15*2 mm	Nitrile rubber NBR70	
	"Уплотнительная прокладка Ø21*Ø15*2 mm"	Бутадиен-нитрильный каучук	
3	Luftsprudler	ASM	1
	Aerator		
	Аэратор		
4	Gehäuse	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Housing	Stainless Steel EN 1.4372	
	Гнездо аэратора	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
5	O-ring	Nitrilkautschuk NBR70	4
	O-ring	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук	
6	Rosette Ø 80 mm	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Decorative rosette Ø 80 mm	Stainless Steel EN 1.4372	
	Декоративная розетка Ø 80 мм	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
7	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	
8	Anschluss	Messing CW617N*	1
	Connector	Brass CW617N*	
	Соединитель	Латунь LC59-1	
9	O-ring	Nitrilkautschuk NBR70	1
	O-ring	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук	
10	Körper	Messing CC757S*	1
	Body	Brass CC757S*	
	Корпус	Латунь ЛЦ40С	
11	Griffstopfen	Plastik ABS757	1
	Cover	Plastic ABS757	
	Заглушка	Пластик ABS757	
12	Sicherungsschraube	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Locking screw	Stainless Steel EN 1.4372	
	Стопорный винт	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
13	Griff	Zamak3	1
	Handle	Zamak3	
	Рукоятка	ЦАМЗ	
14	Kappe	Plastik ABS757	1
	Cartridge nut cover	Plastic ABS757	
	Розетка гайки картриджа	Пластик ABS757	
15	Befestigungsring	Edelstahl DIN EN 1.4301	1
	Cartridge nut	Stainless Steel EN 1.4301	
	Крепление картриджа	Нержавеющая сталь 08X18H10	
16	Kartusche	ASM	1
	Cartridge		
	Картридж		
17	Kartuschengehäuse	Messing CW617N*	1
	Cartridge housing	Brass CW617N*	
	Гнездо картриджа	Латунь LC59-1	
18	Rosette Ø 80 mm	Edelstahl DIN EN 1.4372	1
	Decorative rosette Ø 80 mm	Stainless Steel EN 1.4372	
	Декоративная розетка Ø 80 мм	Нержавеющая сталь 12X15Г9НД	
19	Dichtung	Nitrilkautschuk NBR70	1
	Gasket	Nitrile rubber NBR70	
	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	


Bruttogewicht, kg	1,1
Gross weight, kg	
Масса брутто, кг	




1




2




3




4








5




6








12





SPF10035SF2P1

Codice prodotto
Produktcode
Product code

SPF10035SF2P1

0,3 Mpa, L/Min



23




2,5mm





2,5mm



2,5mm



ACHTUNG / ATTENTION / ВНИМАНИЕ



AM · PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 12/2025

Изготовитель и Продавец:
ООО «СанИмпекс», Россия,
199155, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ
Остров Декабристов, пр-кт
КИМа, д. 22, литера А, офис 124,
помещ. 5-Н №2